Quickline

Ferdigtrukket kabel i rør



Fargekoder på rør

- **Lys og stikk**
- **Tele/data**
- **Antenne**
- **Brannalarm**
- **Signal**
- **Halogenfri**

- Rør fargekodet etter kabelens bruksområde
- Rask, enkel og effektiv
- Ferdig inntrukket kabel
- Røret retter seg ut når det trekkes ut av esken
- Miljøvennlig emballasje


Korrugerte PVC-rør

PVC K-rør er fleksible plastrør som leveres i dimensjoner fra 16 mm til 50 mm. For Quickline benyttes 16 mm i 50 m og 100 m lengder, og 20 mm rør i 50 m lengder. Våre PVC-rør er selvslukkende og blyfrie, NEMKO-godkjente og CE-merket. Rørene er produsert i henhold til NEK EN 61386-22 og sertifiserte for alle nordiske land.

Mekanisk styrke:	Røret testes ved at det klemmes med 750 N i ett minutt. Deformasjonen skal være under 25%. Ett minutt etter avlasting skal deformasjonen være under 10%.
Slagfasthet:	Et 2,0 kg tungt lodd slippes ned på røret fra 10 cm høyde. Ni av tolv rørbiter skal ikke ha tegn til sprekkdannelse.
Bøyeradius:	16 mm = 48 mm 20 mm = 60 mm
Temperaturområde rør:	Installasjons- og brukstemperatur skal være mellom -25°C og +60°C

Quickline PN i rør

PN i rør leveres 1,5 - 2,5 - 4 og 6 mm^2. PN er isolert med blyfri PVC over en flertrådet glødet kobberleder i fasefarger i henhold til illustrasjon under. Ledningen er produsert i henhold til CENELEC HD 21.3 og har brannegenskaper i henhold til NEK EN 60332-1/EN 50265. Normert spenning 450/750V



El-nr	Betegnelse	Lengde	Rørdimensjon	Rørfarge
12 414 57	PN 3G1,5	50 m	16 mm	Hvit
12 414 50	PN 3G1,5	100 m	16 mm	Hvit
12 414 51	PN 4G1,5	100 m	16 mm	Hvit
12 414 52	PN 5G1,5	100 m	16 mm	Hvit
12 414 58	PN 3G2,5	50 m	16 mm	Hvit
12 414 53	PN 3G2,5	100 m	16 mm	Hvit
12 414 54	PN 4G2,5	100 m	16 mm	Hvit
12 414 55	PN 5G2,5	50 m	20 mm	Hvit
12 414 56	PN 3G4	50 m	20 mm	Hvit
12 414 68	PN 3G6	50 m	20 mm	Hvit
12 414 59	PN 1X6 G/G	100 m	16 mm	Hvit

Quickline FKX downlight kabel

FKX er en dobbeltisolert hvit toleder for bruk til downlights. Kabelen består av en flertrådet kobberleder med PVC-isolasjon med maksimal kontinuerlig ledertemperatur på 90°C. Brannegenskaper i henhold til NEK EN 60332-1/EN 50265.

El-nr	Betegnelse	Lengde	Rørdimensjon	Rørfarge
12 414 71	FKX 90 2x1,5	100 m	16 mm	Hvit

Quickline IFLI brannalarmkabel

Anbefalt bruk som signalkabel til innen- og utendørs brannalarmanlegg. Kabelen har snodde ledere, noe som gjør kabelen også egnet for adresserbare systemer.

El-nr	Betegnelse	Lengde	Rørdimensjon	Rørfarge
12 414 64	IFLI-R 2x1/1	100 m	16 mm	Rød

Quickline koaksialkabel for antenne og kabel-TV

Kabelen har senterleder, isolasjon (dielektrikum) og ytreleder (skjerm) som består av en folie og fletting. Brukes spesielt til overføring av høye frekvenser fordelt på mange kanaler, som f.eks. til overføring av fjernsynssignaler, tele og data samtidig. Kablene er produsert i henhold til NEK EN 50117-2-1:2005 med 77% optisk skjermdekning som tilfredsstiller skjermingsklasse A i nevnte standard. Kablene tilfredsstiller Kabel-TV leverandørenes krav til koaksialkabel i deres nett.
59F har en demping ved 860 MHz på maksimalt 24,06 dB/100m.
6F har en demping ved 860 MHz på maksimalt 19,95 dB/100m.

El-nr	Betegnelse	Lengde	Rørdimensjon	Rørfarge
12 414 70	6F 1,0/4,6 Tr	100 m	16 mm	Grønn
12 414 67	59F 0,8/3,6 Tr	100 m	16 mm	Grønn

Quickline multikabel for bredbåndsystemer tele/data/kabel-TV

Det korrugerte røret inneholder to kabler:
- Kabelelement 1 består av et rør med 2 singelmode løskledningsfiber (9/125) og et 4pars UTP element kategori 5.
- Kabelelement 2 er en koaksial KTV 0,8/3,6 59F tri 77% i henhold til NEK EN 50117-2-1:2005 med 77% optisk skjermdekning, skjermingsklasse A.

El-nr	Betegnelse	Lengde	Rørdimensjon	Rørfarge
12 414 74	KTV59/2SM/Cat 5e	50 m	20 mm	Grønn

Quickline 4 par kommunikasjonskabel kategori 5 og 6

Kommunikasjonskabel for bredbåndsystemer og interne spredenett. Kablene er i henhold til NEK EN 50173:2007

Kategori 5
10base T Ethernet
100base T Fast Ethernet
1000base T Gigabit Ethernet
155 Mbit ATM

Kategori 6
10base T Ethernet
100base T Fast Ethernet
1000base T Gbit Ethernet
1000base TX Gbit Ethernet
155 Mbit ATM
1,2 Gbit ATM

El-nr	Betegnelse	Lengde	Rørdimensjon	Rørfarge
12 414 65	Cat 5e U/UTP	100 m	16 mm	Blå
12 414 66	2xCat 5e U/UTP	100 m	16 mm	Blå
12 414 72	Cat 6 U/UTP	100 m	16 mm	Blå
12 414 73	2xCat 6 U/UTP	50 m	20 mm	Blå

Quickline alarm-/signalkabel

Skjermet parkabel for bruk i alarm-/signal-/callingsystemer.

El-nr	Betegnelse	Lengde	Rørdimensjon	Rørfarge
12 414 62	PTS 2 Par	100 m	16 mm	Oransje
12 414 63	PTS 4 Par	100 m	16 mm	Oransje

Halogenfri Quickline

Halogenfri Quickline består av halogenfrie kabler i ulike varianter og halogenfrie rør. Rør er ikke fargekodet etter type kabel, men har grå farge for å markere at de er installert i områder hvor dannelse av halogenholdige gasser er uønsket ved en eventuell brann – for eksempel i brannceller med viktig teknisk utstyr.

El-nr	Betegnelse	Lengde	Rørdimensjon	Rørfarge
12 414 79	HF IX/FQ 3G1,5	100 m	16 mm	Grå
12 414 80	HF IX/FQ 4G1,5	100 m	16 mm	Grå
12 414 81	HF IX/FQ 5G1,5	100 m	16 mm	Grå
12 414 82	HF IX/FQ 3G2,5	100 m	16 mm	Grå
12 414 84	HF IX/FQ 5G2,5	50 m	20 mm	Grå
12 414 85	HF U/UTP Cat 5 LSZH	100 m	16 mm	Grå
12 414 86	HF U/UTP Cat 6 LSZH	100 m	16 mm	Grå

QuickLine

Pipelife Norge AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel fordi våre produkter er under stadig utvikling.

Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-konsernet, en av verdens ledende produsenter av plastrørsystemer. Pipelife er etablert i 29 land med hele 30 fabrikker. Vårt mål er å levere plastrørsystemer av høy kvalitet til konkurransedyktige priser fra en produsent som leder den teknologiske utviklingen i bransjen.

Hos Pipelife finner du det mest komplette sortimentet av rør til kabelbeskyttelse, vannforsyning, avløp og drenering. Kontakt oss så tidlig som mulig i prosjekteringsfasen, så hjelper vi deg med råd, veiledning og materialvalg.

Mars 2010



NS-EN ISO 9001:2000

NS-EN ISO 14 001:2004

Pipelife Norge AS
6650 Surnadal (Hovedkontor)
Telefon 71 65 88 00
Telefaks 71 65 88 01
Telefon salgskontor 924 92 200
Telefaks salgskontor 71 65 88 02
firmapost@pipelife.no
salgskontoret@pipelife.no
www.pipelife.no