



Hovedkarakteristikk

Serie	Exxact
Produkt eller komponent type	Vippebryter
Antall pr. sett	Sett å 5

Alternativer

Form	Firkantet vippe
Koblingsskjema	Innfelt
Enhetens utseende	Mekanisme
Bryterfunksjon	2-pol + 1-pol
Brytermønster	[2+1]
Merkestrøm	16 A - 250 V - AC
Fargetone	Metall
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	1
Type skruhode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² solid kabel(er) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Festemetode	Med klofeste innlegg Med skrutilkobling vippe
Innbyggingsdybde	15 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	18 mm

Miljø

standarder	EN 60669-1
produktsertifikater	CE FI NEMKO SEMKO
IP-grad	IP20 (også med synlige deler fjernet) IP44 (med tilleggspakning)

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

 Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller henter for misbruk av innværende opplysninger.