AK kompakt utforming, IP65, 3-24 moduler

- Robust, halogenfri polystyren
- Testet og godkjent i henhold til UL94-HB2
- Produsert i henhold til standarden IEC 60998-2-5, DIN VDE 0606
- Temperaturområde –25°C til + 40°C


AK 03


AK 05

Normkapsling som er produsert i robust og halogenfri polystyren. Brannsikker og selvslukkende, testet og godkjent i henhold til UL94-HB2. Kapsling med flott design, ramme i grå RAL 7035 og avrundet, gjennomsiktig dør. Rask og enkel montering, fronten løsnes med fire skruer som ikke kan løsne, alle sidene av kapslingen er utstyrt med membrantetninger eller utstøtere for kabelgjennomføring. Det er enkelt å skjære bort membranen for å montere et metrisk kabelskruefeste i stedet. Stor koblingsplass internt, kapslingen leveres komplett med jord og nullplint.

Bestillingsinformasjon

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
73540301	AK-03, 110x150x96	1	1743000	12219
73540501	AK-05, 125x200x122	1	1743001	45428
73540901	AK-09, 200x200x122	1	1743002	45429
73541201	AK-12, 250x200x122	1	1743003	45430
73542401	AK 24, 254x360x111	1	1239232	57798


AK 09


AK 12

Tilbehør

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
79020401	AK/i 03 Jordklemme	1	1743000	14927
79020501	AK/i 05 Jordklemme	1	1743001	45441
79020701	AK/i 09 Jordklemme	1	1743002	45380
79021101	AK/i 12 Jordklemme	1	1743003	45381
70610201	AK/i Lås-sett	1	1239232	45451


AK 24

GYCOM NORGE, Telefon: +47 22 64 55 25, Faks: +47 22 64 55 26

www.gycom.no