Produktdatablad
Karakteristikk

A9Z21463 (16 121 65)
J.f.br iID 4P 63A 30mA A



Hovedkarakteristikk

Serie	Acti 9
Produkt eller komponent type	Earth leakage protection
Kallenavn på utstyr	IID
Antall poler	4P
Neutral position	VENSTRE
[In] rated current	63 A
Nettverkstype	AC
Earth-leakage sensitivity	30 mA
Earth-leakage protection time delay	Momentan
Jord-lekkasjestrøm beskyttelsesklasse	A-klasse
Rated breaking and making capacity	1500 A i samsvar med IEC 61008-1 1500 A i samsvar med EN 61008-1
Rated conditional short-circuit current	10 kA
Standarder	EN 61008-1 IEC 61008-1

Alternativer

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	400/415 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947
Contact position indicator	Ja
Kontrolltype	Vippe
Lokal varsling	Trip indicator
Monteringsmetode	Removable comb busbar installed
Monteringsstøtte	DIN skinne
Access by modem	8
Høyde	91 mm
Bredde	72 mm
Dybde	73 mm
Vekt	0.37 kg
Farge	Hvit
Mechanical durability	20000 sykluser
Elektrisk levetid	AC-1: 15000 sykluser AC 50/60 Hz
Tilkoblinger - terminaler	Double terminal topp eller bunn 1...35 mm² stiv Double terminal topp eller bunn 1...25 mm² fleksibel
Avmantlings lengde	14 mm (topp eller bunn)
Tiltrekkningsmoment	3.5 N.m (topp eller bunn)

Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947
elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulse withstand 250 A i samsvar med IEC 61008-1
ambefalt temparatur ved drift	-25...60 °C
omgivelsestemperatur for oppbevaring	-40...85 °C

 Informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri.
Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner.
Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk.
Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innneværende opplysninger.

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1225 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering