



Top NTL N 230V/400V



Nobø Top

Den nye utgaven av bestselgeren Nobø Top er oppdatert med nytt og mykere design, men beholder den klassiske formen som passer overalt. Bak det nye designet har panelovnen beholdt markedets mest nøyaktige termostat og en ekstremt lav standbyeffekt på mindre enn 0,5W. Det spesialdesignede luftutslippet i toppen gir optimal varmfordeling og et moderne utseende. Den er selvsagt en del av Nobøkonseptet, en komplett løsning for elektrisk varmestyring.

Markedets mest nøyaktige termostat

Nobø er kjent for markedets mest nøyaktige termostater, noe som gir en jevn og behagelig varme selv når utetemperaturen veksler. Ikke bare er dette mer økonomisk, en jevn innetemperatur tilpasset dine behov gir også komfort ingen andre panelovner kan matche. Våre termostater leveres separat og monteres etter ønsket funksjon.

Clip On Glass

Hvorfor skal du ta til takke med det samme rommet hver dag? Med Clip On Glass endrer du enkelt utseende på både Nobø Top og ditt eget hjem. I det unike Clip On Glass konseptet finner du hele tre ulike designfronter i herdet glass så hjemmet ditt kan skifte stemning med årstidene. Eller bare fordi du har lyst på noe nytt.

Nobøkonseptet

Nye Nobø Top er en del av Nobøkonseptet, markedets mest komplette løsning for elektrisk varme og varmestyring. Via Nobø Hub snakker Nobø Top med resten av hjemmet ditt og du kan enkelt styre panelovner og gulvvarme i en brukervennlig app. I tillegg har systemet smarte vindussensorer og overstyringsbrytere som er lette å bruke for hele familien.



NOBO Top NTL N 230V/400V

Modell	Artikkelnr 230V	Elnr 230V	GTIN 230V	Artikkelnr 400V	Elnr 400V	GTIN 400V	Effekt W	Mål hxbxd mm	Vekt kg
NTL2N 05	82420005	54 111 20	7030690104729	82420405	54 111 80	7030690104767	500	200x725x90	2,6
NTL2N 07	82420007	54 111 21	7030690104736	82420407	54 111 81	7030690104774	750	200x1025x90	3,7
NTL2N 10	82420010	54 111 22	7030690104743	82420410	54 111 82	7030690104781	1000	200x1325x90	4,5
NTL2N 12	82420012	54 111 23	7030690104750				1250	200x1525x90	5,2
NTL4N 02	82440002	54 111 30	7030690105030	82440402	54 111 84	7030690105108	250	400x425x90	2,7
NTL4N 05	82440005	54 111 31	7030690105047	82440405	54 111 86	7030690105122	500	400x525x90	3,5
NTL4N 07	82440007	54 111 32	7030690105054	82440407	54 111 87	7030690105139	750	400x625x90	4,1
NTL4N 10	82440010	54 111 33	7030690105061	82440410	54 111 88	7030690105146	1000	400x725x90	4,7
NTL4N 12	82440012	54 111 34	7030690105078	82440412	54 111 89	7030690106549	1250	400x925x90	5,7
NTL4N 15	82440015	54 111 35	7030690105085				1500	400x1025x90	6,0
NTL4N 20	82440020	54 111 36	7030690105092				2000	400x1125x90	6,7


Nobø Kontrollenheter (NCU)



NCU 2Te 5422492 Eco-plugg med uketimer og adaptiv (selvlærende) oppstart.



NCU 2T 5493392 Termostat med spare- og komforttemperatur. Timer for egen konfigurasjon av ukebasert spareprogram.



NCU 1R 5493393 Termostat med styring fra Nobø Energy Control. Sparetemperatur settes i App.



NCU 2R 5493394 Termostat med styring fra Nobø Energy Control. Spar/Komfort velges på enhet eller i App.



NCU ER 5493395 Blindmodul med styring fra Nobø Energy Control. Spar/Komfort velges i App.

Produkt kode	NTL2N / NTL4N
Merke	Nobø
Kapsling/klasse	IP24/Klasse II
Spenning	230-240V
Effekt:	250-2000W

Standby strømforbruk	< 0,5W
Godkjenning	CE og Nemko
Garanti	5 år
Farge	Hvit RAL 9016
Opprinnelsesland	UK