Kontakt
Grossister, installasjon- og varmekabel
firmapost@nexans.com

# TKXP/2R 230V, toleder varmekabelelementer 17W/m

**TKXP/2R 840/17**

**Nexans ref.:** 10022340
**El. nummer:** 1036608
**GTIN (EAN 13):** 7045210014037

Toleder varmekabelelementer

## Beskrivelse

TKXP/2R toleder varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløpsrør, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med integrert (skjult) skjøt, og kan monteres på armeringsjern. Fortrinnsvis til langsgående jern.

Tilleder: 2,3m

Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7

Mekanisk klasse: M2

Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.

UV-bestandig: Ja



## Standarder

**Internasjonal** EN 50265; IEC 60332-1; IEC 60800

## Egenskaper

| | |
|---|---|
| **Konstruksjonsegenskaper** | |
| Isolasjon | PEX |
| Jordtråd | Fortinnet kobber |
| Ytre kappe | Polyvinylklorid - PVC |
| Kappefarge | Blå |
| Skjerm | Bly |
| Ledertype | Entrådet motstandstråd |
| Number of conductors | 2 |
| **Dimensjonsegenskaper** | |
| Nettovekt (ca.) | 8,8 kg |
| Høyde | 6 mm |
| Bredde | 8,5 mm |
| **Elektriske egenskaper** | |
| Nominell effekt | 840 W |



Bøyeradius forhold v/ installasjon
5 (xD)



Flammehemmende
IEC 60332-1



Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Kontakt
Grossister, installasjon- og varmekabel
firmapost@nexans.com

# TKXP/2R 230V, toleder varmekabelelementer 17W/m

**TKXP/2R 840/17**

| | |
|---|---|
| **Elektriske egenskaper** | |
| Nominell elementmotstand | 63 Ohm |
| Min. elementmotstand | 59,9 Ohm |
| Maks. elementmotstand | 69,3 Ohm |
| Driftsspenning (V) | 230 V |
| **Bruksegenskaper** | |
| Elementlengde | 49,7 m |
| Tillederlengde | 2,3 m |
| Bøyeradius forhold v/ installasjon | 5 (xD) |
| Metereffekt | 17 W/m |
| Maks. driftstemperatur ytre kappe | 65 °C |
| Flammehemmende | IEC 60332-1 |



Bøyeradius forhold v/ installasjon
5 (xD)



Flammehemmende
IEC 60332-1



Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.