

# Produktdatablad

## Spesifikasjoner

# EKO60029

Enkel stikkontakt, ELKO RS/Plus,  
Schuko, 16A, 250V, hurtigklemmer,  
resirkulert, matt, svart

Elnummer: 1502024



## Teknisk informasjon

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Produktspekter                  | ELKO RS<br>ELKO Plus                           |
| Serie                           | ELKO                                           |
| Produkt eller type<br>komponent | Stikkontakt                                    |
| Applikasjon                     | Strømforsyning                                 |
| Enhetens utseende               | Grunnleggende element<br>med sentral dekkplate |
| Antall uttak                    | 1                                              |
| Stikkontakt<br>koblingsskjema   | 2P + J                                         |
| Standard plugg                  | CEE 7/3                                        |
| Beskrivelse av uttak            | Sidejord                                       |
| Fargetone                       | Sort ( RAL 9005)                               |
| Antall pr. sett                 | Sett á 10                                      |

## Komplementær

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Montering av enhet        | Innfelt                                                   |
| Festemetode               | Med skruer                                                |
| Antall hull               | 1 hull                                                    |
| Merkestrøm                | 16 A                                                      |
| [ue] merkespenning        | 250 V                                                     |
| Type nettverk             | AC                                                        |
| Nettverksfrekvens         | 50_60_HZ                                                  |
| Tilkoblinger              | Hurtigkobling                                             |
| Maks tverrsnitt på klemme | 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>                         |
| Materiale                 | PC (polykarbonat) / ABS (akrylnitril-butadien-<br>styren) |
| Fargenyanse               | Sort                                                      |
| Overflatebehandling       | Lakkert                                                   |
| Type overflate            | Matt                                                      |
| Bredde                    | 72,5 mm                                                   |
| Høyde                     | 72,5 mm                                                   |
| Dybde                     | 39 mm                                                     |

## Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift | 5...35 °C   |
| Relativ fuktighet          | 10...95 %   |
| Standarder                 | IEC 60884-1 |
| IP-grad                    | IP21        |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 4,1 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 7,4 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 7,4 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 65 g    |
| Enhetstype pakke 2       | BB1     |
| Antall enheter i pakke 2 | 10      |
| Pakke 2 Høyde            | 8,9 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 17,9 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 26,8 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 725 g   |
| Enhetstype pakke 3       | CAR     |
| Antall enheter i pakke 3 | 60      |
| Pakke 3 Høyde            | 32,5 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30 cm   |
| Pakke 3 Lengde           | 40 cm   |
| Pakke 3 Vekt             | 4,82 kg |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.