ThermoFloor
— smarte varmeløsninger —

FIBARO

# FIBARO HOME CENTER 3 LITE - Gateway





FIBARO Home Center 3 Lite er en mindre versjon av FIBARO Home Center 3, og er et svært godt alternativ for leiligheter, hytter og andre mindre boliger med færre smarthusenheter i systemet. Gatewayen er designet basert på de gjennomprøvde løsningene som brukes i FIBARO Home Center 3.

FIBARO Home Center 3 Lite styrer alle tilknyttede Z-Wave-enheter i smarthussystemet ditt, som lys, varme, solskjerming og alarmer - alt med bare en bryter, bevegelse eller muntlig kommando.

Gatewayen har avanserte funksjoner som Block Scenes programmering, LUA-hendelser og Quick APPs som lar deg lage dine egne integrasjoner av alle enheter hjemme.

FIBARO Home Center 3 Lite er designet for å styre opptil 40 Z-Wave-enheter og inntil 40 scener. For større og mer omfattende systemer anbefaler vi FIBARO Home Center 3.




## PRODUKTINFO FIBARO Home Center 3 Lite

### EGENSKAPER

- Z-Wave gateway
- Designet for mindre smarthussystemer
- Enkel og rask konfigurasjon
- Wi-Fi tilkoblingsmulighet
- Egen installatørapp og nettside
- Fjerntilgang fra mobil og nettside
- Skybackup og lokal backup
- Kompatibel med Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri

### TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Protokoll | Z-Wave, 868,4MHz<br>WiFi (802.11 b/g/n) 2,4GHz |
| Chip | Z-Wave 700 chip |
| CPU | Single Core ARM Cortex-A7 (900MHz) |
| Spenning | 5VDC, maks. 1A (adapter inkludert) |
| USB | 1 (2.0) |
| Strømkontakt | USB micro B |
| RAM | 512MB |
| Lagringsplass | 4GB eMMC Flash |
| Omgivelsestemperatur | 0°C til 40°C |
| Luftfuktighet | Maks 75% RH |
| Finish | Hvit plast |
| Størrelse (LxBxH) | 178 x 110 x 31mm |
| Sertifisering | Z-Wave Plus. CE<br>RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU,<br>215/863 IEC 62368-1:2014 |

### VEDLIKEHOLD

Sjekk månedlig at gatewayen har den siste firmwareversjonen installert for å garantere stabilitet og enhetsstøtte.

### GARANTI

2 år

| EL-NR. | PRODUKT |
|---|---|
| 45 126 50 | FIBARO Home Center 3 Lite - Gateway |

Z-Wave-nettverket er et mesh-nettverk. Det betyr at signalet som mottas av en enhet blir videreformidlet til nærliggende enheter. Dette utvider omfanget av nettverket og gir det stabilitet. **For at dette skal fungere må enheten først være lagt til i Z-Wave-nettverket.**
**Noen Z-Wave enheter bør plasseres nær Home Center gatewayen når du legger til enhetene (adding)** (Maks. 2 meter anbefales).

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.
Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.