Simply Silent DX 100mm



Simply Silent™ DX 100

Stillegående vifte

Støysvak to-trinns vifte som kan monteres på vegg eller i tak. Utluftingskapasitet på hhv 54 eller 76 m3/h avhengig av valgt hastighet. Motor med kulelager for lang levetid og lavt støynivå. Elegant frontdeksel i rund eller firkantet utførelse. Enkel montering i medfølgende 300x100mm. Rør.








Glen Dimplex Nordic AS, Havnegata 24, Box 16,N-7501 Stjørdal.
Tlf: +4774829100, Fax:+4774829101, e-mail: email@glendimplex.no, www.glendimplex.no


Xpelair® Simply Silent DX 100 100mm



DX100	DX100HT
Standard vifte som starter og stopper med separat bryter (ikke inkludert).	Med fukt– og tidsstyring. Tidsstyreren trer inn automatisk idet fuktigheten går under din forhåndsinnstilte verdi, og stilles inn etter dine ønsker med 30 sekunder— 30 minutter ettergangstid.

TYPEBET.	DESIGN	BESKRIVELSE	ART NR	EL NR	GTIN NR
DX100R	o	STANDARD	64513019	49 006 06	5013562930055
DX100S	□	STANDARD	64513020	49 006 07	5013562930253
DX100HTR	o	FUKT- OG TIDSSTYRING	64513024	49 006 10	5013562930086
DX100HTS	□	FUKT- OG TIDSSTYRING	64513023	49 006 11	5013562930284

TEKNISKE DATA	
ANTALL HASTIGHETER (TRINN)	2
EFFEKT, W, TRINN 1 / 2	6.7 / 7.7
KAPASITET (FID, m³/h), TRINN 1 / 2	54 / 76
KAPASITET (FID, l/s) TRINN 1 / 2	15 / 21
LYDNIVÅ db(A) 3m, TRINN 1 / 2	22 / 34
SPECIFIC FAN POWER (SFP) (W/l/s) TRINN 1 / 2	0.45 / 0.37
GARANTI	2 ÅR
SPENNING	220-240V
KAPSLINGSKLASSE	IPX4
VEKT (KG)	1.04
ISOLASJONSKLASSE	KLASSE II



So Simple™ installation

GlenDimplex NORDIC

CE

Glen Dimplex Nordic AS, Havnegata 24, Box 16,N-7501 Stjørdal.
Tlf: +4774829100, Fax:+4774829101, e-mail: email@glendimplex.no, www.glendimplex.no