

PR Super 500V



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

Faste installasjoner i åpne anlegg. Tillatt innendørs og utendørs. Lederisoleringen skal beskyttes mot direkte UV-lys som kan oppstå i eksempelvis belysningsarmaturer og lysskilt.

Trekk & Kapp leveringsform er metermerket kabel på snelle, opphengt inne i en eske. Buddy leveringsform er metermerket kabel på snelle, levert i stødig plastboks for enkel avspoling.

Oppbygging	
Leder	Entrådet kobber
Isolasjon	PVC
Fyllkappe	Plast
Metallkappe	Aluminiumbånd med entrådet kobber jordleder.
Ytre kappe	PVC, laminert til Al-båndet
Farge	Hvit
Merking	En leder er merket
Leveringsform	Bunt (B), snelle (S), Trekk & Kapp (T&K) eller Trommel (T), Buddy

PRSuper

Rørtråd

Max ledertemperatur:	70 °C
Driftsspenning U_0/U :	300/500V
Cenelec betegnelse:	N05VA5VH2-U (oval) N05VA5V-U (rund)

Normer

Konstruksjon:	NEK 535
Flammehekkende:	EN 50575:2014 + A1:2016
CPR klasse:	Eca

Sertifiseringer



LVD, RoHS,
REACH

PR Super 500V

Tverrsnit t mm ²	Leder type)	Ytre diam. ca. mm	Vekt pr 1000m ca. kg	Brann- energi MJ/km	Lev. lengde m	Lev. form	Art. Nr.	GTIN nr.	EL Nr.	DoP Nr.
2X1,5/1,5	ER	7,8 x 5,4	91	540	50	B	20075574	7021522605002	1065953	1003348
2X1,5/1,5	ER	7,8 x 5,4	91	540	500	S	20075596	7021522605019	1065963	1003348
2X1,5/1,5	ER	7,8 x 5,4	91	540	100	T&K	20075573	7021522605408	1034845	1003348
2X1,5/1,5	ER	7,8 x 5,4	91	540	100	Buddy	20235643	6430065752158	1003860	1003348
2X1,5/1,5	ER	7,8 x 5,4	91	540	2500	K9 T	20075597	7021522605026	1034870	1003348
2X1,5/1,5	ER	7,8 x 5,4	91	540	4500	K9 T	20075598	7021522605095	1066013	1003348
2X2,5/2,5	ER	8,8 x 6,4	130	690	50	B	20075600	7021522605101	1065954	1003348
2X2,5/2,5	ER	8,8 x 6,4	130	690	400	S	20075602	7021522605903	1065907	1003348
2X2,5/2,5	ER	8,8 x 6,4	130	690	50	T&K	20075604	7021522605606	1034846	1003348
2X2,5/2,5	ER	8,8 x 6,4	130	690	50	Buddy	20235646	6430065752165	1003861	1003348
2X2,5/2,5	ER	8,8 x 6,4	130	690	3500	K9 T	20075606	7021522605194	1066014	1003348
2X4/4	ER	10±0,8	208	1150	50	B	20076543	7021522605200	1065955	1003348
2X4/4	ER	10±0,8	208	1150	200	S	20076559	7021522605910	1065908	1003348
2X4/4	ER	10±0,8	208	1150	2000	K9 T	20076570	7021522605224	1034872	1003348
2X6/6	ER	11±0,8	285	1200	50	B	20076545	7021522605309	1065956	1003348
2X6/6	ER	11±0,8	285	1200	250	S	20076560	7021522605316	1065966	1003348
2X6/6	ER	11±0,8	285	1200	1500	K9 T	20076571	7021522605323	1034873	1003348
3X1,5/1,5	ER	8±0,5	129	790	50	B	20075608	7021522605033	1065957	1003348
3X1,5/1,5	ER	8±0,5	129	790	300	S	20075610	7021522605927	1065909	1003348
3X1,5/1,5	ER	8±0,5	129	790	50	T&K	20075872	7021522605507	1034855	1003348
3X1,5/1,5	ER	8±0,5	129	790	50	Buddy	20235648		1003862	1003348
3X1,5/1,5	ER	8±0,5	129	790	3000	K9 T	20075611	7021522605057	1034880	1003348
3X2,5/2,5	ER	9,5±0,5	180	970	50	B	20075612	7021522605132	1065958	1003348
3X2,5/2,5	ER	9,5±0,5	180	970	250	S	20075614	7021522605149	1065968	1003348
3X2,5/2,5	ER	9,5±0,5	180	970	50	T&K	20075615	7021522605705	1034856	1003348
3X2,5/2,5	ER	9,5±0,5	180	970	50	Buddy	20235649		1003863	1003348
3X2,5/2,5	ER	9,5±0,5	180	970	2000	K9 T	20075616	7021522605156	1034881	1003348
3X4/4	ER	11±0,8	270	1490	50	B	20086153	7021522605248	1065959	1003348
3X4/4	ER	11±0,8	270	1490	200	S	20076561	7021522605255	1065969	1003348
3X6/6	ER	13±0,8	392	1890	50	B	20076547	7021522605347	1065960	1003348
3X6/6	ER	13±0,8	392	1890	150	S	20096149	6430010755302	1065970	1003348
4X1,5/1,5	ER	9±0,5	152	920	50	B	20075617	7021522605064	1065961	1003348
4X1,5/1,5	ER	9±0,5	152	920	250	S	20075619	7021522605934	1065910	1003348
4X1,5/1,5	ER	9±0,5	152	920	1500	K9 T	20075620	7021522605088	1034890	1003348
4X2,5/2,5	ER	10,5±0,8	217	1160	50	B	20075621	7021522605163	1065962	1003348
4X2,5/2,5	ER	10,5±0,8	217	1160	200	S	20075622	7021522605941	1065911	1003348

ER = Entrådet rund

 Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres