ThermoFloor
inn i varmen

PRODUKTINFO Danfoss Link™ RS

FUNKSJONER
- Temperatursensor
- Kompatibel med Z-Wave og Z-Wave Plus gateway

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4 MHz
Spenning	2 x AA 1,5V batterier
Omgivelsestemperatur	0°C - 40°C
Rekkevidde	Inntil 30 meter (avhengig av bygningsmasse)
IP-klasse	IP 21
Størrelse (LxBxH)	81 x 81 x 21mm
Type	Link RS-Z

GARANTI
2 år


EL-NR.	PRODUKT
4512471	Danfoss Link™ RS - temperatursensor

DANFOSS
- TEMPERATURSENSOR



Danfoss Link RS har en innebygd temperatursensor som måler omgivelsestemperaturen. Den kan brukes som en sentral temperaturføler for oppvarming eller kjøleløsninger med flere aktuatorer. Den målte temperaturen vises. Enheten kan brukes som en uavhengig Z-Wave temperaturføler, eller for å styre oppvarming, kjøling eller ventilasjonsutstyr. To knapper lar deg overstyre temperaturinnstillingen. Overstyringen kan være tidsbegrenset, slik at temperatur-innstillingen går tilbake til ønsket verdi, for eksempel etter noen timer.

Foruten de to knappene på forsiden har enheten enda en knapp på oversiden . Bruken av denne knappen kan defineres av den sentrale styringsenheten . Mulige funksjoner kan omfatte temperaturøkning (hurtig oppvarming), eller aktivering av energisparemodus.



STYRING AV VARME

Produktet skal installeres i hht til gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.

TF AS tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler i vår informasjon.