

## Boligsentraler - fra 63 til 147 moduler



**Disse sentralene møter markedets krav til fleksibel løsning.  
Modulkapasitet fra 63 til 147 moduler!**

Boligsentralen med svakstrømsfelt leveres med 2 eller 3 sikringsskinner i sterkstrømsdelen. Med et enkelt håndgrep kan svakstrømsfeltet byttes mot en fordelingsramme, dette gir en boligsentral med inntil 147 moduler.

| El nr.    | Beskrivelse                      | Type   | Moduler        | B x H x D        |
|-----------|----------------------------------|--------|----------------|------------------|
| 17 169 49 | Boligsentral med sv-strømsfelt * | BS1365 | 3 x 21 / 3 x 7 | 500 x 1365 x 210 |
| 17 169 50 | Boligsentral med sv-strømsfelt * | BS1230 | 2 x 21 / 3 x 7 | 500 x 1230 x 210 |
| 17 169 48 | Sikringssentral med målerfelt    | SS1365 | 6 x 21 / 3 x 7 | 500 x 1365 x 210 |
| 17 169 51 | Sikringssentral med målerfelt    | SS1230 | 5 x 21 / 3 x 7 | 500 x 1230 x 210 |
| 17 169 52 | Fordelingsramme                  | FR-BS  | 3 x 21         |                  |

\* Dim montasjeplass svakstrømsfelt: 270 x 360 x 115 (B x H x D)

mål i mm

- Nemko godkjent iht. Tavlenormen for 3x80A IT / 230/50Hz og for 4x80A TN / 400/50Hz
- Kabelåpninger med tape
- Utbyttbare moduler
- Stor fleksibilitet
- Vippbare skinner
- Sparer montasjetid
- Montasjeramme IP2XC

### Skapene leveres med:

- Montasjeramme iht. IP2XC.
- 3x jordingsskinne KLB24.
- Montasjeinstruks.
- Selvklebende kursfortegnelse.
- Metallås.
- DIN skinne i bakvegg.
- Kabelåpninger bunn / topp med tapetildekking.
- 13x16 mm, 15x20 mm, 1x25 mm, 1x33 mm, 2x40 mm, 2x50 mm.
- Blindplater for avdekking.

### Teknisk spesifisering:

Skapene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet.

Farge er RAL9010 (polarhvit), andre RAL farger kan leveres på forespørsel. Skapet har sort vipp og vrihåndtak med god lukkefunksjon.

## Modulsentraler



**Disse sentralene møter markedets krav til fleksibel løsning.  
Modulkapasitet fra 126 til 189 moduler !**

Modulsentralen har 6 sikringsskinner i den øvre montasjerammen.  
Den nedre delen kan enten ha et svakstrømsfelt eller ytterligere 3 sikringsskinner.  
Montasjeramme og svakstrømsfelt tas enkelt ut for montering av skapet.

| El nr.    | Type    | Beskrivelse                               | B x H x D        | Moduler |
|-----------|---------|-------------------------------------------|------------------|---------|
| 17 169 56 | MS1365  | Modulsentral 189 moduler                  | 500 x 1365 x 210 | 9 x 21  |
| 17 169 57 | MSS1365 | Modulsentral 126 moduler + sv. strømsfelt | 500 x 1365 x 210 | 6 x 21  |

mål i mm

- Nemko godkjent iht. Tavlenormen for 3x80A IT / 230/50 Hz og for 4x80A TN / 400/50 Hz
- Kabelåpninger med tape
- Utbyttbare moduler
- Stor fleksibilitet
- Vippbare skinner
- Sparer montasjetid
- Montasjeramme IP2XC

### Skapene leveres med:

- Montasjeramme iht. IP2XC.
- 3x jordingskinne KLB24.
- Montasjeinstruks.
- Selvklebende kursfortegnelse.
- Metallås.
- DIN skinne i bakvegg.
- Kabelåpninger bunn / topp med tapetildekking.
- 13x16 mm, 15x20 mm, 1x25 mm, 1x33 mm, 2x40 mm, 2x50 mm.
- Blindplater for avdekking.

### Teknisk spesifikasjon:

Skapene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet.

Farge er RAL9010 (polarhvit), andre RAL farger kan leveres på forespørsel. Skapet har sort vipp og vrihåndtak med god lukkefunksjon.