Kontakt
Grossister, installasjon- og varmekabel
firmapost@nexans.com

TKXP/2R 230V, toleder varmekabelelementer 17W/m

TKXP/2R 700/17

Nexans ref.: 10022339
El. nummer: 1036605
GTIN (EAN 13): 7045210014020

Toleder varmekabelelementer

Beskrivelse

TKXP/2R toleder varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløpsrør, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med integrert (skjult) skjøt, og kan monteres på armeringsjern. Fortrinnsvis til langsgående jern.

Tilleder: 2,3m

Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7

Mekanisk klasse: M2

Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.

UV-bestandig: Ja



Standarder

Internasjonal EN 50265; IEC 60332-1; IEC 60800

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Isolasjon	PEX
Jordtråd	Fortinnet kobber
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kappefarge	Blå
Skjerm	Bly
Ledertype	Entrådet motstandstråd
Number of conductors	2
Dimensjonsegenskaper	
Nettovekt (ca.)	7,4 kg
Høyde	6 mm
Bredde	8,5 mm
Elektriske egenskaper	
Nominell effekt	700 W



Flammehemmende
IEC 60332-1



Bøyeradius forhold v/ installasjon
5 (xD)

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Kontakt
Grossister, installasjon- og varmekabel
firmapost@nexans.com

TKXP/2R 230V, toleder varmekabelelementer 17W/m

TKXP/2R 700/17

Elektriske egenskaper	
Nominell elementmotstand	75,6 Ohm
Min. elementmotstand	71,8 Ohm
Maks. elementmotstand	83,2 Ohm
Driftsspenning (V)	230 V
Bruksegenskaper	
Elementlengde	41 m
Tilledерlengde	2,3 m
Flammehemmende	IEC 60332-1
Bøyeradius forhold v/ installasjon	5 (xD)
Metereffekt	17 W/m
Maks. driftstemperatur ytre kappe	65 °C



Flammehemmende
IEC 60332-1



Bøyeradius forhold v/ installasjon
5 (xD)

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.