
LED-driver 75 W

LED-75
EL 66 000 60



LED-driver med innebygd dimmefunksjon for 12/24 V DC LED-striper med inntil 75 W belastning. Produktet kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.

- Innebygd dimmefunksjon.
- Inngang for styring med for eksempel fjærbelastet trykkbryter eller bevegelsesvakt.
- Støtte for tunable white LED-striper med felles anode.
- Tidsfunksjoner som astrour og ukesur.
- Scenario fra mobil eller bryter/dobbeltklikk.


Produktet kan monteres på vegg med to skruer (medfølger ikke).

Last (CV)

12 V DC	1–40 W
24 V DC	1–75 W

For laster uten tunable white, bruk valgfri minusklemme (-).





NETTSPENNING
230 V/50 Hz, maks 0,5 A

STANDBY-EFFEKT
Strømforbruk på tomgang (Pno): N/A
Strømforbruk i standby (Psb): 0,35 W
Strømforbruk i Nettverks standby forbruk (Pnet): 0,35 W

EFFEKTIVITET VED FULL BELASTNING
90 %

TOTAL PRODUKTVEKT
295 g

DRIFTSTEMPERATUR
-25 til +40 °C
Ikke-kondenserande

DIMENSJONER
162x62x34 mm

KABELTVERSNITT
Tilkoblinger: 0,5–2,5 mm²

BESKYTTELSE
Overtemperatur programvare
Kortslutningsvern

IP KLASSE
IP20

RADIO
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

RADIOREKKEVIDDE
Ca. 10 m innendørs.
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

NO: 0408.1.8