PR PLUSS 300/500 V

PR PLUSS 3x1,5/1,5 Quick-reel

Kontakt
Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

Internasjonal betegnelse: NO-N05VA5V-U
Nexans ref.: 10067034
El. nummer: 1034704
GTIN (EAN 13): 7045210030006

PR Pluss installasjonskabel i brukervennlig forpakning



BESKRIVELSE

Husinstallasjonskabel for fast opplegg til inne- og utendørs bruk. Kabelen anbefales ikke forlagt i bakken (i rør) eller direkte i jord. I tillegg til tradisjonell eske og engangstrommel, er også PR Pluss tilgjengelig i den montasjevennlig forpakningen QUICK-REEL samt i vår unike og brukervennlig bøtte.

Minste bøyediameter, engangs 90 graders bøy: 2xD
Minste bøyediameter enda krappere bøy: 4xD
(D = Kabelens ytre diameter)

YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: E_{ca}
i henhold til EN50575:2014
+A1:2016

STANDARDER

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1

Norsk NEK 535

Brannklasse
E_{ca}

Blyfri
Ja

Leder fleksibilitet
Entrådet, klasse 1

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U
300 / 500 V

RoHS-godkjent
Ja

Flammehemmende
Ja

Max.conductor temp.in service
70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

PR PLUSS 300/500 V

PR PLUSS 3x1,5/1,5 Quick-reel

Kontakt
Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper	
Blyfri	Ja
Med gul/grønn leder	Nei
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Leder fleksibilitet	Entrådet, klasse 1
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Lederform	Rund, entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Kappefarge	Hvit
Fyll- / indre kappemateriale	Ja
Dimensjonsegenskaper	
Ledertverrsnitt	1,5 mm²
Vekt (ca.)	134 kg/km
Lederdiameter	1,4 mm
Antall ledere	3
Nominell ytre diameter	8,7 mm
Vekt (ca.)	13,4 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
Bruksegenskaper	
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	Ja
Bruksområde	Innen- og utendørs
Forpakning	Snelle
Omgivelsestemperatur under installasjon	10 °C
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.