Kontakt
Grossister, installasjon- og varmekabel
firmapost@nexans.com

PR PLUSS 300/500 V

PR PLUSS 500V 4x1,5/1,5 50m

NO-N05VA5V-U
Nexans ref.: 10022193
El. nummer: 1067008
GTIN (EAN 13): 7045210012569

Husinstallasjonskabel "Rørtråd"

Beskrivelse

Husinstallasjonskabel for fast opplegg til inne- og utendørs bruk. Kabelen anbefales ikke forlagt i bakken (i rør) eller direkte i jord. I tillegg til tradisjonell eske og engangstrommel, er også PR Pluss tilgjengelig i den montasjevennlig forpakningen QUICK-REEL samt i vår unike og brukervennlig bøtte.

Minste bøyediameter, engangs 90 graders bøy: 2xD
Minste bøyediameter enda krappere bøy: 4xD
(D = Kabelens ytre diameter)



Standarder

Internasjonal EN 50265; IEC 60332-1

Norsk NEK 535

Blyfri	Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	Max.conductor temp.in service	RoHS-godkjent	Flammehemmende
Ja	300 / 500 V	70 °C	Ja	Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Kontakt
Grossister, installasjon- og varmekabel
firmapost@nexans.com

PR PLUSS 300/500 V

PR PLUSS 500V 4x1,5/1,5 50m

Nexans ref.: 10022193

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Lederform	Rund, entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Kappefarge	Hvit
Fyll- / indre kappemateriale	Ja
Dimensjonsegenskaper	
Lederdiameter	1,4 mm
Antall ledere	4
Nominell ytre diameter	9,0 mm
Vekt (ca.)	15,7 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
Bruksegenskaper	
Omgivelsestemperatur under installasjon	10 °C
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	Ja
Bruksområde	Innen- og utendørs
Forpakning	Bunt

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.