

Lightbar MX140-SP ECE R10, R112, R7

LED-er med full effekt for mer lys



2 LED-lysfunksjoner
Fjernlys og posisjonslys



Belysningsavstand opptil 200 meter
Bedre feltbelysning langt unna



Strålevinkel 10°
Fokusert strålevinkel for optimalisert feltbelysning langt unna



LED-ekstralysen med høy ytelse for bedre sikkerhet på veien
Når det gjelder veitrafikk, kan ikke sikkerhet vektlegges nok. Risikoen forbundet med utilstrekkelig gatebelysning og ville dyr er veldig høy, særlig på lande- og grusveier. LEDDriving Lightbar MX140-SP er et LED-ekstralys som er godkjent for bruk på vei og forbedrer trafiksikkerheten med mer lys. LED-fjernlyset er utstyrt med tre LED-er med høy ytelse, og forbedrer sikten for fører selv under vanskelige kjøreforhold. Med en vinkel på ti grader kan lysstrålen nå opptil 200 meter. Ekstralysen for biler kan brukes på to måter: som et ekstra fjernlys og som et posisjonslys foran. Begge alternativene er fullstendig ECE-godkjente. Det sofistikerte reflektordesignet til LED-ekstralysen gir veldig høy optisk effektivitet med jevn lysfordeling. Designet hindrer også at møtende trafikk blir blendet. Holdbarhet takket være robuste materialer. LEDDriving Lightbar MX140-SP må tåle ganske mulig under vanlig bruk. Søkelyset er derfor utstyrt med en slitesterk polykarbonatlinse som oppfyller de strengeste standardene. Et integrert driver- og termostyringssystem beskytter ikke bare LED-ene med høy ytelse mot ukontrollert overoppheting, men bidrar også til at LED-arbeidslyset får en lengre levetid totalt sett. Over- og underspenningsvern bryter kretsen automatisk når effekten overstiger den forhåndsbestemte effekten i en spesifisert tidsperiode. Sikrere kjøring på veien og off-road. Sikkerhetsaspektet spiller en stor rolle, og ikke bare i trafikken. Takket være den økte lysstyrken forbedrer LED-lyset sikkerheten selv i situasjoner off-road. Sterkt lys er kritisk på byggeplasser og for landbruksmaskiner. Omfanget av bruksområder for den robuste LED-listen er derfor ikke begrenset til kun biler. Nytte- og industrikjøretøy drar også fordel av det kraftige LED-ekstralysen på 2000 lumen.

Teknisk data

Product information

Ordreferanse	LEDDL102-SP
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Additional high beam application

Elektriske data

Nominell spenning	12/24 V
Nominell effekt	30 W
Testspenning	13,5 V

Photometrical data

Lysstrøm	2000 lm
Fargetemperatur	6000 K
Light distance at 1lx [PIM]	200 m

Mål og vekt

Produktvekt	730,00 g
Lengde	140,0 mm
Bredde	73,0 mm
Høyde	86,0 mm

Levetid

Lifespan Tc	5000 h
Guarantee	5 years

Ytterligere produktdata

Tilkobling til lampe	DT Connector
----------------------	--------------

Egenskaper

Technology	LED
------------	-----

Sertifikater og standarder

ECG kategori	ECE R10, R112, R7
Godkjenningsmerke - godkjenning	E4 godkjenning
Beskyttelses type	IP67

Landsspesifikke kategoriseringer

Produkt datablad

Ordreferanse	LEDDL102-SP
--------------	-------------

Logistiske data

Commodity code	851220009000
----------------	--------------

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899595293	LEDriving MX		152 mm x 109 mm x 107 mm	1.77 dm ³	800.00 g
4052899595309	LEDriving MX	NO: VS 8	325 mm x 240 mm x 253 mm	19.73 dm ³	6865.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Last ned data

Fil	
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)

Juridisk rådgivning

I kjøretøy med 12/24 volt må ekstralys installeres parvis

Fullstendige vilkår og betingelser på: www.osram.com/guarantee

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM