

TEC FLEX - 0,6/1kV installasjonskabel hvit

Tec Flex 0,6/1kV

TEC CON NORGE AS

Tec Flex er en fleksibel (dobbelt isolert) installasjonskabel som kan brukes inne, ute, synlig på vegg o.l., i rør og lukkede kanaler. Kabelen kan nedgraves uten ekstra beskyttelse i samsvar med NEK 400-5-52; 522.8.10 NEK:2018. Kabelen kan dimensjoneres i henhold til NEK 400 tabell 52B-3 og 52B-5 for 90°C leder temperatur, 30°C omgivelsestemperatur i luft samt 70°C ytterkappe/omgivelses temperatur. Kabelen er godkjent for anvendelse på skip.



Bolig



Utendørs



Etsende
gasser



Selv-
slukkende



Lav røyk
utvikling



RoHS



Reach



Max leder
drifts temp



EN50575



KONSTRUKSJON

KABEL	
Standard	UNE 21-123-91
Leder	Mangetrådet glødet kobbertråd (IEC 60228 kategori 5)
Isolasjon	Farget Polyolefin/PE
Fyllkappe	PVC
Cenelec fargekode: 3 ledere	Gul/Grønn Blå Brun
4 ledere	Gul/grønn Blå Brun Sort
5 ledere	Gul/grønn Blå Brun Sort Grå
Ytterkappe	PVC, UV stabiliseret, brannhem- mende, hvit
Merking	RV-K xx G yy mm² år/
Nominell spenning	0,6/1kV
Test spenning	4000V AC i 5 min
Maks leder temperatur	90°C
Brannegenskap	EN 50575
CPR klasse	Eca
DoP nr.	17_0027
Temperatur - kortslutning	250°C
Temperatur - installasjon	0 til + 50°C
Temperatur - drift	-25 til + 60°C
Bøyeradius	10 x D

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EC
CPR Compliant	305/2011/EU
Skipsgodkjenning	Bureau Veritas 17390/B0 BV

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TECCON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no

TEC FLEX - 0,6/1kV installasjonskabel hvit

Tec Flex 0,6/1kV

TEC CON NORGE AS

Tec Flex er en fleksibel (dobbel isolert) installasjonskabel som kan brukes inne, ute, synlig på vegg o.l., i rør og lukkede kanaler. Kabelen kan nedgraves uten ekstra beskyttelse i samsvar med NEK 400-5-52; 522.8.10 NEK:2018. Kabelen kan dimensjoneres i henhold til NEK 400 tabell 52B-3 og 52B-5 for 90°C leder temperatur, 30°C omgivelsestemperatur i luft samt 70°C ytterkappe/omgivelses temperatur. Kabelen er godkjent for anvendelse på skip.



Bolig



Utendørs



Etsende
gasser



Selv-
slukkende



Lav røyk
utvikling



RoHS



Reach



90°
Max leder
drifts temp



EN50575



Betegnelse	Antall ledere/ dimensjon	El. nr.	Kabel diameter	Kabel vekt	Trommel	Forpakkings- lengde	Strømføringsveie NEK 52B-1 metode A2,B2,D1		
	X x X mm ²		mm	KG/1000m		m	A2(Amp)	B2(Amp)	D1(Amp)
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	3G1,5	1010465	8,8	100	Trommel	500	18,5	22	25
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	3G2,5	1010468	9,8	140	Trommel	500	25	30	33
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	3G4	1010471	11,2	195	Trommel	500	33	40	43
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	3G6	1010485	13	264	Trommel	150	42	51	53
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	3G6	1010474	13	264	Trommel	500	42	51	53
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	3G10	1010477	16	397	Trommel	500	57	69	71
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	3G16	1010482	18	572	Trommel	500	76	91	91
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	4G1,5	1010466	9,5	120	Trommel	500	16,5	19,5	21
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	4G2,5	1010469	10,8	185	Trommel	500	22	26	28
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	4G4	1010472	12,2	245	Trommel	500	30	35	36
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	4G6	1010475	14	323	Trommel	500	38	44	44
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	4G10	1010478	16	510	Trommel	500	51	60	58
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	4G16	1010483	20	816	Trommel	500	68	80	75
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	5G1,5	1010467	10,5	150	Trommel	500	16,5	19,5	21
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	5G2,5	1010470	12	205	Trommel	500	22	26	28
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	5G4	1010473	13,5	300	Trommel	500	30	35	36
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	5G6	1010476	16	411	Trommel	500	38	44	44
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	5G10	1010479	18	629	Trommel	500	51	60	58
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV hvit	5G16	1010484	22	918	Trommel	500	68	80	75

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TECCON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no