

PR PLUSS 300/500 V**PR PLUSS 500V 2x4/4 50m**

NO-N05VA5V-U

Nexans ref.: 10022187**El. nummer: 1067002****GTIN (EAN 13): 7045210012507**

Husinstallasjonskabel "Rørtråd"

Beskrivelse

Husinstallasjonskabel for fast opplegg til inne- og utendørs bruk. Kabelen anbefales ikke forlagt i bakken (i rør) eller direkte i jord. I tillegg til tradisjonell eske og engangstommel, er også PR Pluss tilgjengelig i den montasjevennlig forpakningen QUICK-REEL samt i vår unike og brukervennlig bølge.

Minste bøylediameter, engangs 90 graders bøy: 2xD

Minste bøylediameter enda krappere bøy: 4xD

(D = Kabelens ytre diameter)

**Standarder****Internasjonal** EN 50265;
IEC 60332-1**Norsk** NEK 535Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
300 / 500 VMax. conductor temp. in
service
70 °CRoHS-godkjent
JaFlammehemmende
Ja

PR PLUSS 300/500 V

PR PLUSS 500V 2x4/4 50m
Nexans ref.: 10022187

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Lederform	Rund, entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Kapfefarge	Hvit
Fyll- / indre kappemateriale	Ja
Dimensjonsegenskaper	
Antall ledere	2
Lederdiameter	2,3 mm
Nominell ytre diameter	10,9 mm
Vekt (ca.)	22,8 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
Bruksegenskaper	
Omgivelsestemperatur under installasjon	10 °C
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	Ja
Bruksområde	Innen- og utendørs
Forpakning	Bunt