

MILLIMAT/100, varmekabelmatte 100 W/m²

MILLIMAT/100 300W 3m²

MILLIMAT/100 300W 3,0 m²
Nexans ref.: 10143279
El. nummer: 1036502
GTIN (EAN 13): 7045210054545

Toleder varmekabelmatte


Beskrivelse

MILLIMAT® er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassfiberforsterket plastnett.

MILLIMAT/100 kan monteres på alle typer underlag.

MILLIMAT/150 skal monteres direkte på ubrennbart underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

Varmekabelmatter med effekt fra 350 W til 1800 W leveres med skjult(integrert) skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kabelen, og er sterk og tett som kabelen selv.



Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1; IEC 60335-2-96

Skjøt type
Formstøpt

MILLIMAT/100, varmekabelmatte 100 W/m²

MILLIMAT/100 300W 3m²
Nexans ref.: 10143279

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Ledertype	Entrådet motstandstråd
Isolasjon	Fluor polymer
Jordtråd	Solid tinned copper
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Skjøt type	Formstøpt
Number of conductors	2
Dimensjonsegenskaper	
Matteareal	3 m ²
Mattelengde	6 m
Minimum romareal	3,4 m ²
Nettovekt (ca.)	1,7 kg
Mattebredde	0,5 m
Tykkelse	4,5 mm
Elektriske egenskaper	
Nominell effekt	300 W
Flateeffekt	100 W/m ²
Min. elementmotstand	167 Ohm
Nominell elementmotstand	176 Ohm
Maks. elementmotstand	194 Ohm
Driftsspenning (V)	230 V
Bruksegenskaper	
Tillederlengde	2,5 m
Metereffekt	10 W/m
Elementlengde	30 m