Kontakt
Grossister, installasjon- og varmekabel
firmapost@nexans.com

# SNOWMAT/300, varmekabelmatte 300 W/m²

**SNOWMAT 300 2150W 0,4x17,5m**

SNOWMAT/300 2150 W

**Nexans ref.:** 10035245
**El. nummer:** 1034208
**GTIN (EAN 13):** 7045210026429


To-leder varmekabelmatte med skjult skjøt for snøsmelteanlegg

## Beskrivelse

SNOWMAT er ideell for rask og kostnadseffektiv installasjon av is- og snøsmelteanlegg i utendørsarealer som oppkjørsler, gårdsplasser etc. Kan benyttes i arealer med asfalt, betong, heller eller stein.

SNOWMAT består av en toleder varmekabel som er festet til et glassfiberforsterket plastnett. Kabelmatten kan forlegges direkte i varm asfalt med en maks. temperatur på 160 °C. Varmekabelmatten leveres i bredde 40 cm for hjulspor og 80 cm bredde for større arealer.

IP-klasse: IPX7



## Standarder

**Internasjonal** EN 50265; IEC 60332-1; IEC 60800

## Egenskaper

| | |
|---|---|
| **Konstruksjonsegenskaper** | |
| Isolasjon | PEX |
| Jordtråd | Kobber |
| Ytre kappe | Polyvinylklorid - PVC |
| Ledertype | Entrådet motstandstråd |
| Skjerm | Ledende polymer |
| Skjøt type | Intergrated/hidden |
| Number of conductors | 2 |
| **Dimensjonsegenskaper** | |
| Mattelengde | 17,4 m |
| Matteareal | 7 m² |



Skjøt type
Intergrated/hidden



Flammehemmende
IEC 60332-1



Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Kontakt
Grossister, installasjon- og varmekabel
firmapost@nexans.com

# SNOWMAT/300, varmekabelmatte 300 W/m²

**SNOWMAT 300 2150W 0,4x17,5m**

| | |
|---|---|
| **Dimensjonsegenskaper** | |
| Mattebredde | 0,4 m |
| Nettovekt (ca.) | 5,8 kg |
| Nominell ytre diameter | 7,5 mm |
| **Elektriske egenskaper** | |
| Min. elementmotstand | 23,4 Ohm |
| Nominell elementmotstand | 24,6 Ohm |
| Maks. elementmotstand | 27,1 Ohm |
| Driftsspenning (V) | 230 V |
| Flateeffekt | 300 W/m² |
| Nominell effekt | 2150 W |
| **Bruksegenskaper** | |
| Tillederlengde | 10 m |
| Effekt/meter | 30 W/m |
| Maks. driftstemperatur ytre kappe | 65 °C |
| Elementlengde | 72 m |
| Flammehemmende | IEC 60332-1 |
| Metereffekt | 30 W/m |



Skjøt type
Intergrated/hidden



Flammehemmende
IEC 60332-1



Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.